

ETH-B4 Link

Built To Order

SKAARHOJ ETH-B4 Link - Netzwerkschnittstelle zur Steuerung von 12-poligen Hirose-Objektiven

Der ETH-B4 Link ermöglicht die Netzwerkverbindung für analoge B4-Broadcast-Objektive mit einem Hirose-12-Anschluss und ermöglicht die Objektivsteuerung über Ethernet. Mithilfe der Gerätekerne von SKAARHOJ können Bediener die Blende von B4-Objektiven präzise steuern und auf einen dedizierten Tally-Kanal zugreifen. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine unglaublich leichte und kompakte Form aus und bietet eine einzigartige Lösung, bei der Blendensteuerungsdaten getrennt von Kamerasteuerungssignalen übertragen werden. Zu den Funktionen gehören ein Kameraauswahlschalter für die ID- und IP-Konfiguration, ein analoger Ausgang über einen Hirose-12-Anschluss und eine zweifarbige Tally-Lampe sowie ein Relaisausgang für Programm-Tally-Signale, die ein umfassendes Steuerungserlebnis gewährleisten.



Vorteile

- Ermöglicht eine präzise netzwerkbasierte Steuerung der B4-Objektivblende und verbessert so die Produktionsqualität
- Leichter und kompakter Formfaktor gewährleistet eine einfache Integration in bestehende Setups
- Separate Datenübertragung zur Blendensteuerung für erhöhte Zuverlässigkeit und Flexibilität
- Integrierter Kamera-Auswahlschalter für einfaches ID- und IP-Management
- Verfügt über eine zweifarbige Tally-Lampe und einen Relaisausgang für umfassende Tally-Lösungen

Merkmale

- Hirose-12-Anschluss für analoge Broadcast-Objektive
- Kamera-Auswahl-DIP-Schalter
- Relaisausgang für Tally
- Tally-LED integriert
- 100 Mbit Ethernet mit Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af)
- Entworfen und hergestellt in Dänemark

Connectivity	
Networking	100 Mbit Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af)
Power Supply	12V DC Jack 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive PoE IEEE802.3af/t
Service Port	Micro USB for updating firmwares and setting manual IP
Software	
Platform	Link IO
Licenses	N/A
Physical and Shipping	
Product Weight	110 g
Shipping Box Weight	372 g
In The Box	(This Product) 12V Power Supply: Manufacturer: PHIHONG, Model Name: PSA15R-120P, Output: 12V/1.25A, Cable Length: 1.5m, Adapter type: EU, GB, US, AU depending on shipping country, DC Output Connector: 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive Micro USB Cable Getting Started Guide
Recommended Accessories (not included)	Ethernet Cable: Cat 6 S/FTP or better
Country of Origin	Denmark
EAN Code	5714074003731

Technische Zeichnungen

