

ETH-GPI Link Dual Option

Core Product

SKAARHOJ ETH-GPI Link Dual - Netværksforbundet GPIO-bro og distributionsgrænseflade

Et must-have i ethvert kontrolrum og OB varevogn/lastbil. Designet til problemfrit at forbinde og kontrollere en bred vifte af udsendelsesenheder. Med 16 generelle indgange og 16 generelle udgange, tilbyder denne alsidige konverter præcis kontrol over signalrouting, talstyring, switching, nytte og integration med populære systemer som Blackmagic ATEM switchere, AJA KUMO og Grass Valley routere, RCP controllere, tally lamper og mange flere. ETH-GPI kan også bruges som GPIO-udvidelse og distribution over standard LAN-netværk.



Fordele

- 2x16 kanaler for udvidede I/O-funktioner, det dobbelte af standard ETH-GPI Link
- Fleksibel kontrol over en bred vifte af enheder med digital I/O, der forbedrer produktionskapaciteten
- Raw Panel-protokollen forbinder det nemt med Blue Pill Inside-enheder, hvilket giver ubegrænsede tilslutningsmuligheder.
- Hurtig og intuitiv parameteropsætning via UniSketch OS, hvilket sparer tid og kræfter
- Elektrisk isolering af input/outputs sikrer pålidelighed og enhedssikkerhed
- Kan tilpasses til forskellige produktionsmiljøer med åben kollektor og relæoutputkompatibilitet

Funktioner

- Styr populære udsendelsesenheder med lethed
- 16 GPI og 16 GPO porte, fuldt isoleret
- Brugervenlig konfiguration
- Holdbar konstruktion med to DB25-stik
- Micro USB-port til konfiguration og opdateringer
- 100M Ethernet m/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t)
- Designet og fremstillet i Danmark

Hardware Specifications	
Component Highlights	16+16 channels GPIO (16 optoisolated inputs/16 relay outputs)
Connectivity	
Networking	100 Mbit Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af)
Power Supply	12V DC Jack 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive PoE IEEE802.3af/t
Service Port	Micro USB for updating firmwares and setting manual IP
Software	
Platform	UniSketch (Raw Panel Server, Legacy Device Cores)
Licenses	N/A
Physical and Shipping	
Product Weight	288 g
Shipping Box Weight	592 g
In The Box	(This Product) 12V Power Supply: Manufacturer: PHIHONG, Model Name: PSA15R-120P, Output: 12V/1.25A, Cable Length: 1.5m, Adapter type: EU, GB, US, AU depending on shipping country, DC Output Connector: 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive Micro USB Cable Getting Started Guide
Recommended Accessories (not included)	Ethernet Cable: Cat 6 S/FTP or better
Country of Origin	Denmark
EAN Code	5714074001515

Tekniske tegninger

