

ETH-SDI Link

Core Product

SKAARHOJ ETH-SDI Link - Bro mellem Ethernet og SDI-indlejret kontrol

Skaarhoj ETH-SDI Link er en kraftfuld grænseflade designet til at strømline forbindelsen mellem Ethernet-baserede kontrolsystemer og indlejrede SDI-arbejdsgange. Den modtager UDP-kamerastyringsinformation over Ethernet og sender den videre til SDI-udgangen, hvilket letter smidig integration og kontrol af broadcast-udstyr såsom Blackmagic Design-kameraer.



Fordele

- Tillader SDI-styring af Blackmagic-kameraer uden ATEM-omskiftere
- Letter sømløs integration i eksisterende opsætninger
- Understøtter en lang række kamerakontrolkommandoer
- Forbedrer fleksibiliteten i kameraopsætning og kontrol
- Fremmer effektiv arbejdsgang i live-produktionsindstillinger

Funktioner

- Modtager UDP-kamerakontrolinformation over Ethernet
- Videre sender styresignaler til SDI-udgang
- Fletter netværksdata fra flere RCP'er til en enkelt SDI-ledning
- SDI-indgang til returvideosignaler
- Ethernet-forbindelse med Power over Ethernet (PoE)-understøttelse
- Holdbar konstruktion til professionelle broadcast-miljøer
- Designet og fremstillet i Danmark

Connectivity	
Networking	100 Mbit Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af)
Power Supply	12V DC Jack 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive PoE IEEE802.3af/t
Service Port	Micro USB for updating firmwares and setting manual IP
Peripherals	3G SDI in/out for Black Magic Design cameras
Software	
Platform	Special Firmware
Licenses	N/A
Physical and Shipping	
Product Weight	256 g
Shipping Box Weight	608 g
In The Box	(This Product) 12V Power Supply: Manufacturer: PHIHONG, Model Name: PSA15R-120P, Output: 12V/1.25A, Cable Length: 1.5m, Adapter type: EU, GB, US, AU depending on shipping country, DC Output Connector: 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive Micro USB Cable Getting Started Guide
Recommended Accessories (not included)	Ethernet Cable: Cat 6 S/FTP or better
Country of Origin	Denmark
EAN Code	5714074001522

Tekniske tegninger

