

Master Key 48 - Black

Core Product

SKAARHOJ Master Key 48 - Sort - Alsidig Live Switching og Kontrolpanel

SKAARHOJ Master Key 48 er et funktionsrigt live switching og kontrolpanel designet til at imødekomme kravene fra professionelle broadcast-miljøer. Med 48 programmerbare NKK-taster, hver med OLED-skærme til dynamisk mærkning, opnår operatører maksimal fleksibilitet og kontrol i enhver live-produktionsopsætning. Master Key 48 integreres med en række vision-mixere såsom Grass Valley AMPP, Panasonic Kairos, Vizrt TriCaster, BlackMagic ATEM, vMix, ROSS og mere, hvilket gør den til et væsentligt værktøj til cloud-baserede, rack-monterede eller hybride produktionsmiljøer. Det kan bruges som en krydspunktsforlængelse med Master Key One eller T-Block, eller som et skrivebordspanel med layoutet designet til at skifte applikation.



Fordele

- Slank sort finish til sofistikerede professionelle opsætninger
- 12 ekstra inputkolonner til udvidet kontrol
- Skarpe OLED-skærme sikrer klar synlighed af funktioner
- Højkvalitets NKK Sculptured Cap-knapper for overlegen feedback
- Ideel til udsendelses- og liveproduktionsmiljøer, der søger sammenhængende æstetik

Funktioner

- Omfattende liste over understøttede enheder
- Avanceret ergonomi
- Alsidig tilslutning via IP
- Holdbar byggekvalitet
- Designet med modularitet i tankerne
- Layout, der matcher Master Key One
- 12 programmer og 12 forhåndsbelyste knapper
- 12 NKK funktionsknapper
- 12 silikone funktionelle 4-vejs knapper
- Flere OLED-skærme til etiketter og feedback
- Universel kontrol af flere 3. parts enheder
- Brugertilpasning med Reactor Web UI
- 1G Ethernet m/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t)
- Designet og lavet i Danmark
- Tidsprøvet - overtaget af fagfolk over hele verden

Hardware Specifications	
Component Highlights	Sculptured cap NKK broadcast buttons
Buttons	Sculptured Hard Cap Button (x36); Elastomer Four-Way Button (x12)
Programmable OLED Tiles	64x48 pixels (x12); 256x26 pixels, gray (x3); 64x58 pixels, gray (x12); 64x32 pixels, gray (x12); 64x26 pixels, gray (x12)
Other	LED-Bar, 3 steps, Large (x12); OLED Display Tile (x39)
Connectivity	
Networking	1G Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t)
Power Supply	12V DC Jack 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive PoE IEEE802.3af/t
Service Port	Micro USB for setting manual IP
Peripherals	USB-A 2.0 (500 mA) for Stream Deck, X-keys, additional networking adapters, frame grabbers etc.
Software	
Platform	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
Licenses	Full Reactor and Device Core licenses included
Physical and Shipping	
Product Weight	1564 g
Shipping Box Weight	2110 g
In The Box	(This Product) 12V Power Supply: Manufacturer: PHIHONG, Model Name: PSA15R-120P, Output: 12V/1.25A, Cable Length: 1.5m, Adapter type: EU, GB, US, AU depending on shipping country, DC Output Connector: 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive Getting Started Guide
Recommended Accessories (not included)	Ethernet Cable: Cat 6 S/FTP or better
Country of Origin	Denmark
EAN Code	5714074002611

Tekniske tegninger

