

RCP Mini

Core Product

SKAARHOJ RCP Mini - Universal Camera Shading Panel

RCP Mini er SKAARHOJ's løsning på pladsbegrænsninger uden at ofre kontrolkvaliteten. Med en bredde på 68 mm passer den til seks enheder i rummet af fire standard RCP'er, perfekt til moderne OB-lastbiler. Det proprietære RCP-håndtag har en OLED-skærm, enkoderring og LED, der bevarer fuld funktionalitet. Kompatibel med alle kameraer, der kan styres via Reactor og Blue Pill, understøtter Sony, Panasonic og mere. RCP Mini har dedikerede OLED'er til hver af dens 6 indkodere og alsidige fire-vejs knapper for en kompakt, men robust kontroloplevelse.



Fordele

- Ultrakompakt design, ideel til trange pladser i moderne OB-lastbiler.
- Bevarer fuld kontrolfunktionalitet med et proprietært RCP-håndtag og OLED-skærm.
- Kompatibel med en lang række kameraer via Reactor og Blue Pill-kerner.
- Pladsbesparende uden at gå på kompromis med styringen, montering af flere enheder i standardrum.
- Dedikerede OLED-skærme til hver indkoder giver klar, øjeblikkelig feedback.
- Understøtter standard og eksklusive TriClass-konfigurationer til skræddersyet styring.
- Maksimerer begrænsede pladser med dets effektive design og alsidige kontrolmuligheder.
- Tilbyder førsteklasses kameraskyggelfunktioner i en miniatureformfaktor.

Funktioner

- Compact size that fits standard shading bays
- Unique Joystick for iris adjustments and black level pedestal
- Crisp display for monitoring of values
- Four-way buttons for shortcuts and camera settings
- Universal control of multiple 3rd party devices
- Industry-standard form factor
- User customization with Reactor Web UI
- 1G Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t)
- Designed and made in Denmark

Hardware Specifications	
Component Highlights	SKAARHOJ exclusive fader handle with display, LED, pedestal ring and push function ('Sony feel')
Buttons	Elastomer Four-Way Button (x9); Joystick top button (x1)
Encoders	Encoder (x6); Joystick encoder (x1)
Analog Components	Joystick fader (x1); Opto-isolated Input (to GND) (x1)
Programmable OLED Tiles	64x48 pixels (x15); 128x32 pixels (x1); 64x32 pixels (x2); 128x64 pixels (x1); 64x64 pixels (x2)
GPIs	Opto-isolated Input (to GND) (x1)
Other	OLED Display Tile (x6); (x1); LED in RCP Pro joystick (x1); Relay Output (to GND) (x1)
Connectivity	
Networking	1G Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t)
Power Supply	12V DC Jack 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive PoE IEEE802.3af/t
Service Port	Micro USB for setting manual IP
Software	
Platform	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
Licenses	Full Reactor and Device Core licenses included
Physical and Shipping	
Product Weight	1100 g
Shipping Box Weight	1800 g
In The Box	(This Product) 12V Power Supply: Manufacturer: PHIHONG, Model Name: PSA15R-120P, Output: 12V/1.25A, Cable Length: 1.5m, Adapter type: EU, GB, US, AU depending on shipping country, DC Output Connector: 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive Getting Started Guide
Recommended Accessories (not included)	Ethernet Cable: Cat 6 S/FTP or better
Country of Origin	Denmark
EAN Code	5714074003366