

Wave Board Mini - Black

Built To Order

SKAARHOJ Wave Board Mini - Sort - Universal IP-baseret lydkontrolpanel

Netværksforbundet faderbank til at styre lydprocessorer, lydmixere, DSP'er, lydsoftware og enhver anden applikation, der kræver taktile fadere, såsom lysstyring eller kameraskygge. Indeholder fire unikke SKAARHOJ-kanalstrimler, hver med et OLED-niveaumålerdisplay, motoriseret fader, encoder og dedikerede 2-vejs knapper, sammen med fire 4-vejs knapper til at skifte mellem lag eller menuer eller til at affyre snapshots, hvilket giver uovertruffen brugerflexibilitet .



Fordele


- Kompakt 4-kanals faderbank til effektiv lydkontrol på begrænsede pladser.
- Taktile feedback med fader, 3 drejknapper, et lodret display og en encoder pr. kanal.
- Universal kompatibilitet med enheder som Direct Out Prodigy.MP, Digico, Allen-Heath, AMPP Audio Mixer og mere.
- Ideel til opsætninger, der kræver lydkontrol af høj kvalitet uden at optage stor plads.

Funktioner

- Omfattende liste over understøttede enheder
- Avanceret ergonomi
- Alsidig tilslutning via IP
- Holdbar byggekvalitet
- 4 motoriserede fadere
- 4 tilknyttede baggrundsbelyste indkodere
- OLED-skærm for hver kanal, der viser live-måling (hvis understøttet)
- Tre 2-vejs knapper til hver kanalstrimmel
- Fire 4-vejs knapper
- Widescreen OLED-skærme for hver knap og knap
- Universel kontrol af flere 3. parts enheder
- Brugertilpasning med Reactor Web UI
- 1G Ethernet m/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t)
- Designet og lavet i Danmark
- Tidsprøvet - overtaget af fagfolk over hele verden

Hardware Specifications	
Component Highlights	60mm motorized faders
Buttons	Elastomer Four-Way Button (x4); Elastomer Two-Way Button (x12)
Encoders	Encoder (x4)
Analog Components	Motorized Fader 60mm (x4)
Programmable OLED Tiles	256x32 pixels (x4); 32x32 pixels (x4); 176x32 pixels (x4); 32x24 pixels (x8); 64x48 pixels (x4); 88x32 pixels (x4)
Other	OLED Display Tile (x20)
Connectivity	
Networking	1G Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t)
Power Supply	12V DC Jack 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive PoE IEEE802.3af/t
Service Port	Micro USB for setting manual IP
Peripherals	USB-A 2.0 (500 mA) for Stream Deck, X-keys, additional networking adapters, frame grabbers etc.
Software	
Platform	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
Licenses	Full Reactor and Device Core licenses included
Physical and Shipping	
Product Weight	1200 g
Shipping Box Weight	2120 g
In The Box	(This Product) 12V Power Supply: Manufacturer: PHIHONG, Model Name: PSA15R-120P, Output: 12V/1.25A, Cable Length: 1.5m, Adapter type: EU, GB, US, AU depending on shipping country, DC Output Connector: 5.5mm x 2.1mm x 10mm Center Positive Getting Started Guide
Recommended Accessories (not included)	Ethernet Cable: Cat 6 S/FTP or better
Country of Origin	Denmark
EAN Code	5714074003106

Tekniske tegninger



176 mm
6.9"

